



ZAWIADOMIENIE:
COMMUNICATION:

wydane przez: **MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**
issued by: **MINISTRY OF INFRASTRUCTURE**
ul. Chałubińskiego 4/6,
PL-00-928 Warszawa, POLAND

- dotyczące: - **UDZIELENIA HOMOLOGACJI,**
concerning: - **APPROVAL GRANTED,**
- **ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**
- ~~APPROVAL EXTENDED,~~
- ~~ODMOWY HOMOLOGACJI,~~
- ~~APPROVAL REFUSED,~~
- ~~COFNIĘCIA HOMOLOGACJI,~~
- ~~APPROVAL WITHDRAWAL,~~
- ~~OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI,~~
- ~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

typu mechanicznej części sprzęgającej zespołów pojazdów, na podstawie
Regulaminu nr 55.01
of a type of mechanical coupling component, restraints pursuant to Regulation No. 55.01

Nr Homologacji: **E20-55R-01 0721**
Approval no.:

Nr rozszerzenia:
Extension no.:

1. Nazwa handlowa lub marka urządzenia lub części: **Hak kulowy z końcówką kulistą**
Trade name or mark of the device or component: towing bracket with ball
2. Nazwa wytwórcy dla typu urządzenia lub części: **Hak kulowy S-270**
Manufacturer's name for the type of device or component: Towing hitch
3. Nazwa i adres wytwórcy: **Zakład Mechaniczny „STEINHOF ”**
Manufacturer's name and address: **ul. Przemysłowa 27 A 33-100 TARNÓW**
4. Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy, o ile występuje : **nie występuje**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: **N/A**
5. Alternatywna nazwa handlowa lub marka urządzenia stosowana przez dostawcę
urządzenia lub części: **nie występuje**
Alternative supplier's names or trade marks applied to the device or component: **N/A**

6. **Nazwa i adres przedsiębiorstwa lub instytucji odpowiedzialnej za zgodność produkcji:**
Name and address of company or body taking responsibility for the conformity of production:
Zakład Mechaniczny „STEINHOF” ul. Przemysłowa 27 A 33-100 TARNÓW
7. **Data przedstawienia do homologacji:** 2001.07.19
Submitted for approval on:
8. **Placówka techniczna prowadząca badania homologacyjne:**
Technical service responsible for conducting approval tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55
9. **Krótki opis:** Kulowy hak sprzęgający z odłączaną częścią kulistą jest przeznaczony do połączenia samochodów osobowych SKODA Fabia 5D z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej 1000 kg. Przedmiotowy hak został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Regulaminu nr 55 dla wartości charakterystycznych zestawionych w punkcie 9.2.1 niniejszego Regulaminu. Wspornik haka wykonany jest z materiału St3S, część kulista z materiału 18G2A a elementy łączące wspornik z końcówką kulistą z materiału St3S. Podstawowe wymiary haka zostały przedstawione na rysunku S-270.0.0 w dokumentacji. Hak montowany jest do pojazdu czterema śrubami M10 w punktach wskazanych przez producenta samochodu.
Brief description: The towing bracket with detachable ball is designed for joint SKODA Fabia 5D cars with light trailer with maximum authorised mass up to 1000 kg. The above mentioned towing bracket with detachable ball has been designed according to the Regulation No 55 for the relevant characteristic values contained in 9.2.1 in this Regulation. The towing bracket is made of steel St3S, the ball is made of 18G2A material and joint elements are made of St3S material. The overall dimensions of towing bracket with detachable ball are shown on drawing S-270.0.0 in documentation. The towing bracket is fitted to vehicle by 4 bolts M 10 as is pointed by the vehicle's manufacturer.
- 9.1. **Typ i klasa urządzenia lub części:** A50 - X
Type and class device or component:
- 9.2. **Wartości charakterystyczne:**
Characteristic value:
- 9.2.1. **Wartości pierwotne:**
Primary value: **D = 6,0 kN** **S = 50 kg**
- Wartości alternatywne: nie dotyczy**
Alternative value: N/A
- 9.3. **Dla urządzenia sprzęgającego klasy A lub jego części, łącznie ze wspornikami:**
For Class A mechanical coupling devices or components, including towing brackets:
- Dopuszczalna maksymalna masa pojazdu określona przez producenta: 1550 kg**
Vehicle manufacturer's maximum permissible vehicle mass: 1550 kg
- Dopuszczalna maksymalna masa ciągniętej przyczepy określona przez producenta: 1000 kg**
Vehicle manufacturer's maximum permissible towable trailer mass: 1000 kg

**Rozkład dopuszczalnej maksymalnej masy na osie: oś przednia 785 kg,
oś tylna 765 kg**

Distribution of maximum permissible vehicle mass between the axles: front axle 785kg,
rear axle 765 kg

**Dopuszczalne, maksymalne pionowe obciążenie statyczne określone przez producenta:
50 kg**

Vehicle manufacturer's maximum permissible static vertical load on coupling ball: 50 kg

**Maksymalna masa pojazdu z nadwoziem, w stanie do jazdy, łącznie z płynami
chłodzącymi, olejami, paliwem i kołem zapasowym (jeśli jest na wyposażeniu) bez
kierowcy: 1050 kg**

Maximum mass of the vehicle, with bodywork, in running order, including coolant, oils,
fuel, tools and spare wheel (if supplied) but not including driver: 1050 kg

**Obciążenie, przy którym ma być mierzona wysokość kuli haka mechanicznego
urządzenia sprzęgającego zamontowanego w pojeździe kategorii M1- patrz punkt 2
załącznika 7 dodatek1:**

**Dopuszczalna maksymalna masa pojazdu rozłożona na osie wg deklaracji producenta
pojazdu**

Loading condition under which the tow ball height of a mechanical coupling device fitted to
category M1 vehicles is to be measured - see paragraph 2 of annex 7, appendix 1: the
maximum permissible mass, distributed between the axles as declared by the vehicle
manufacturer

10. **Instrukcja montażu typu urządzenia sprzęgającego lub jego części do pojazdu oraz
zdjęcia lub rysunki punktów mocowania podane przez producenta pojazdu: wg
dokumentacji homologacyjnej**
Instructions for the attachment of the coupling device or component type to the vehicle and
photographs or drawings of the mounting points given by the vehicle manufacturer:
according to approval documentation
11. **Informacja o pasowaniu lub specjalnych wspornikach wzmacniających, płytkach lub
elementach dystansowych niezbędnych przy montażu urządzenia sprzęgającego lub
części: nie dotyczy**
Information on the fitting of any special reinforcing brackets or plates or spacing
components necessary for the attachment of the coupling device or component: N/A
12. **Dodatkowe informacje przy zastosowaniu urządzenia sprzęgającego lub części w
przypadku ograniczenia jego zastosowania do pojazdów specjalnych – patrz załącznik
5 punkt 3.4: nie dotyczy**
Additional information where the use of the coupling device or component is restricted to
special types of vehicles - see annex 5, paragraph 3.4: N/A
13. **Szczegółowe informacje, w przypadku sprzęgu klasy K, o uchu odpowiednim dla
poszczególnych typów haka: nie dotyczy**
For Class K hook type couplings, details of the drawbar eyes suitable for use with the
particular hook type: N/A
14. **Data sprawozdania z badań: 2002.08.31**
Date of test report:

15. **Numer sprawozdania z badań: BLY.020.02H**
Number of test report: BLY.020.02H
16. **Położenie znaku homologacji: na płycie gniazdka,**
Approval mark position: on the socket plate
17. **Powód(y) dla wydania rozszerzenia homologacji: nie dotyczy**
Reason(s) for extension of approval: N/A
18. **Homologacji udzielono/rozszerzono/odmówiono/cofnięto:**
Approval granted/extended/refused/withdrawn:
19. **Miejsce:**
Place: **PL 00-928 Warszawa**
20. **Data:**
Date: **2002-12-10**
21. **Podpis:**
Signature: 
Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Bogdanowicz
p.o. Złoty Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego
- 
22. **Wykaz dokumentów złożonych w organie administracyjnym, który udzielił homologacji dołączonych do tego zawiadomienia możliwych do uzyskania na żądanie:**
The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request:
- **Dokumentacja**
- Documentation
 - **Sprawozdanie z badań nr BLY.020.02H**
- Test report no BLY.020.02H